

Überwindet Höhen
von bis zu

3 m

Konstanter Materi-
alfluss bei Vollast und
Reversierbetrieb



WENDELFÖRDERER WF 3000

Fördertechnik



PRODUKTE



LÖSUNGEN



SERVICE

VON EBENE ZU EBENE: WF 3000 WENDELFÖRDERER

Materialien zur richtigen Zeit zum richtigen Ort zu transportieren ist eines der vielen Aufgabengebiete von **MiniTec**.

Neben langen Strecken sind oft Höhenunterschiede auf engstem Raum zu überbrücken. Eine elegante wie sinnvolle Komponente für solche Anwendungen ist der neue Wendelförderer WF 3000, der unter dem Aspekt größter Wirtschaftlichkeit konzipiert worden ist.

Angetrieben von energieeffizienten Elektromotoren, die durch modernste Regelungstechnik synchronisiert werden, sind geschwindigkeitsdynamische Anwendungen, selbst im Umkehrbetrieb, kein Problem.

Dank seiner raumsparenden Bauweise lassen sich Staustrecken von bis zu 50m auf kleinstem Raum realisieren.

Der WF3000 sorgt auch bei Volllast für einen konstanten Materialfluss. Bei einer Fördergeschwindigkeit von 5-50 m/Minute erfüllt er zugleich die Funktion des Pufferspeichers.

Die gesamte Anlage ist konstruktiv und durch den Einsatz optimierter Gleitleisten auf einen äußerst geräusch- und energierarmen Betrieb getrimmt. Durch die Verwendung hochwertiger Komponenten ist ein nahezu wartungsfreier Einsatz möglich.



Geringer Grundflächenbedarf

KEY FEATURES

- Förderhöhen von bis zu 3 m bei 50 m Förderstrecke
- Geringer Grundflächenbedarf
- Fördergeschwindigkeit von 5 bis 50 m/min
- Fördergutlast von bis zu 20 kg/m Förderstrecke
- Gesamtbelastung von 300 kg
- Als Kühlturm geeignet



Geräuscharm durch optimierte Gleitleisten



Förderhöhendifferenzen bis zu 3m